

# Biosealer CR 4



Biosealer CR 4 (*Hortum Kapama Cihazı CR 4*), özellikle de kan torbaları tüpleri veya plazmaferez setleri olmak üzere, PVC-tüplerin kapatılması için imal edilmiştir. CR 4, hem bağırsak odalarındaki rutin işlemleri hem de hazırlama odalarındaki tekrar işlemleri için ısınmalara sebebiyet vermeksizin yerine getirmeye uygun güçlü bir RF-ünitesine sahiptir. CR 4, tüpleri rahatlıkla ayırabilmenize olanak veren geniş ve güvenli bir kapama yapmanıza imkan verir. Güç ünitesini isterseniz bir tezgah birimine isterseniz bir kapama sapına bağlayabilirsiniz. Tüp doğru pozisyonda olduğunda tezgah ünitesi kapama işlemi otomatik olarak yapar. Kapama sapı kolaylıkla hareket edebildiğinden, tüpün kapatılacak olan konumuna da kolaylıkla erişilmesine olanak verir. Her iki ünite de 1.9 metre kabloya sahiptir. Plastik bir kılıf ile son derece korunaklı olan elektrotları kolaylıkla temizlenebilir.

Voltaj gereksinimi:

Güç tüketimi:

Dâhili sigorta:

Kapama süresi:

Frekans:

RF çıkışı gücü:

Ebatlar:

Ağırlık:

İletim:

Sınıflandırma:

Emniyet onayı:

EMC-onayı:

Tezgâh ünitesi:

Ağırlık:

Kablo uzunluğu:

Kapama sapı:

Ağırlık:

Kablo uzunluğu:

100/115/230/240 VAC 50/60 Hz

220 VA

Yüksek akıma karşı korumalı, PTC tipi

0,5 - 5 saniye arasında ayarlanabilir

40,68 MHz

70 W

290(U) x 220(E) x 88(Y) mm (RF-çıkışı dahil)

4,1 kg

Sürekli

Elektrik şokuna karşı koruması:

sınıf I, tip B.

IEC 601-1

IEC 601 -1-2, emisyon EN55011

grup 2, sınıf B

180(U) x 75(E) x 75(Y)mm

1 kg

1,9m

206(U) x 35(Y) x 27(E) mm

0,3kg

1,9 m (4,3 m veya 9,2 m uzunlukta kablo opsiyonları da mevcuttur)

## LJUNGBERG & KÖGEL AB

Box 1032, 251 10 Helsingborg, sveç